


оконный мини эко профиль примыкающий 9 со стеклотканью



- безупречная зачистка и соединение штукатурки с оконными рамами
- сокращение времени отделочных работ – установки окна
- тепло и звукоизоляционные свойства
- эстетический внешний вид - достигается точной, отвесной и ровной окантовки штукатурки вокруг оконной рамы
- исключение возникновения трещин между оконной рамой и штукатуркой благодаря применению ПЭ пенистой ленты, главным образом при использовании пластмассовых окон (отличаются большим тепловым расширением)
- прочное соединение штукатурки и оконной рамы – исключение возникновения влаги, загрязнения, микроорганизмов и плесней
- предохранение окон от загрязнения, царапин в течение отделочных работ
- простая и быстрая манипуляция в ходе прикрепления предохранительной пленки на клеящей части профиля, легкое устранение пленки и отламываемой части профиля
- упрощение работ при нанесении штукатурки – достижение равномерного слоя
- толщина штукатурки дана размером оконного профиля

Материал	Размер	Код	Длина	Упаковка
	мм		м	шт
ПВХ	9	A/10	2,4	30

Рекомендации:

Для прочного приклеивания поверхность должна быть ровная, сухая, без грязи, пыли и жира. Отламываемую часть необходимо надрезать наверху или внизу ножницами, предназначенными для работы с пластмассовыми профилями. Отломать необходимо по направлению к профилю (не от профиля), чтобы на кромке не образовались зубья. Для обеспечения правильной функции профиля «U» паз необходимо заполнить шпаклевкой и штукатуркой на всей ширине. Соединения в углах можно решить срезом под скос. Рекомендуется исполнить угловое соединение встык и уплотнить его силиконовой шпаклевкой. Указанные профили используются только для утепления. Удлиняют срок службы теплоизоляционных систем. Температура применения (температура оконной рамы, оконного профиля и окружающей среды) никогда не должна быть ниже 5 °С. Монтажные работы необходимо выполнять в диапазоне температур от +5 до +30°С. При более низкой температуре и сильном ветре необходимо учитывать низкую начальную клейкость и продолжительное время для склеивания с оконной рамой.

Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие, в диапазоне температур от -5°С до +40°С. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 18 месяцев.